



Waterlogic 4 Firewall™

Reines Wasser, 100%ig*
Große Kapazität

*Firewall™-UV-Technologie, die 99,999% aller Keime eliminiert und gesundes Wasser liefert



Der Waterlogic 4 arbeitet mit der Firewall™-UV-Technologie und eliminiert Verunreinigungen. Diese innovative Technologie, die von Waterlogic entwickelt wurde, stellt das reinste Wasser bereit. Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Das einzigartige Design bietet heißes, kaltes, ungekühltes stilles Wasser sowie Wasser mit Kohlensäure, wann immer Sie wollen.

Neueste Technologie und herausragende Leistung:

- ✓ Ultimative Reinheit für Ihre Sicherheit mit der Firewall™-UV-Technologie.
- ✓ Intelligentes Design mit einfachen Tasten und Symbolen für eine intuitive Bedienung.
- ✓ Hohe Kapazität für frisches Wasser, wann immer Sie wollen.
- ✓ Überhitzungsschutz und Leck-Erkennungssensoren für ein sicheres Gefühl.
- ✓ Als Stand- und Auf Tischgerät erhältlich, passend für jeden Arbeitsplatz.
- ✓ Wasseroptionen: ungekühlt, gekühlt, mit Kohlensäure, heiß und extra heiß.

Drei Schritte zur Perfektion:

Ihr Waterlogic Wasserspender hat 3 Kerntechnologien, die dafür Sorge tragen, dass das Wasser aus dem Wasserspender eine viel bessere Qualität aufweist, als das ursprüngliche Leitungswasser:

1. Filtration

Die Filtrertechnologie ist richtig gut darin, schädliche Stoffe zu entfernen und gleichzeitig die guten zu erhalten. In dieser Phase werden Chlor und andere im Wasser enthaltene Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgefiltert.

2. Firewall™

Als nächstes beseitigt die Firewall™-UV-Technologie Verunreinigungen mit einer Erfolgsquote von 99,999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse von Verunreinigungen frei.

3. BioCote®

Nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere ist geschützt. Als nächste Verteidigungseinheit hält die BioCote®-Beschichtung den Ausgabebereich frei von Bakterien.

→ Technische Informationen auf der nächsten Seite

Waterlogic 4 Firewall™

Reines Wasser, 100%ig* – Große Kapazität

Leistung, die nach Zugabe schreit

*Die Firewall™-Technologie ist einzigartig, weil:

1. Intensive UV-Reinigung

Das Design erlaubt eine höhere UV-Belichtung, welche Bakterien, Viren und Parasiten aus dem Wasser filtert und 99,999% reines Wasser zu 100% jederzeit garantiert.

2. Und Tschüss Verkeimung

Die UV-Reinigung am Ausgabepunkt hält die Spenderdüse frei von äußeren Verschmutzungen und reinigt das Wasser direkt bei der Ausgabe, wodurch das frischeste Wasser ermöglicht wird.

3. Gleich doppelt zertifiziert

Die Firewall™-Technologie wurde von der WQA getestet und mit NSF/ANSI-55a Klasse A UV und NSF P231 ausgezeichnet. Einzigartig – niemand sonst in der POU-Branche hat diese Kombination. Das bedeutet, dass die Firewall™ das sauberste und klarste Wasser bereitstellt.



Aufschichgerät



Standgerät



Technische Informationen		Wasseroptionen		Best.-Nr.
Maße (B) x (H) x (T) Aufschichgerät: Standgerät:	41,7 cm x 43,9 cm x 47 cm 42,6 cm x 124,4 cm x 47,3 cm		Gekühltes Stillwasser Gekühltes voll karbonisiertes Wasser Heißes Wasser Extra heißes Wasser	Standgerät WL4AC-HOT-T Aufschichgerät: WL4AC-HOT-AT
Ausgabehöhe:	23,5 cm		Gekühltes Stillwasser Heißes Wasser Extra heißes Wasser	Standgerät WL4A-HOT-T Aufschichgerät: WL4A-HOT-AT
Gewicht Aufschichgerät: Standgerät:	27–35 kg 44,5–52,5 kg		Ungekühltes Stillwasser Gekühltes Stillwasser Gekühltes voll karbonisiertes Wasser	Standgerät WL4CAS-T Aufschichgerät: WL4CAS-AT
Standardfilter:	1 x Carbon Block (CBC) 1 x Granular Activated Carbon (GAC) Firewall™-UV-Technologie am Ausgabepunkt		Ungekühltes Stillwasser Gekühltes Stillwasser	Standgerät WL4ECO-T Aufschichgerät: WL4ECO-AT
Zusatzfunktionen:	Filtertimer Firewall™-UV-Funktionssensor Tropfschalen-Überlaufschutz Überhitzungsschutz Energiesparmodus (Sleep mode) Leck-Erkennungssensoren Beleuchtung	Geprüft und zertifiziert 		
Kompressor:	230 V (oder 110 V) /50 Hz LG Kompressor	<small>Waterlogic International Limited behält sich das Recht vor, auf der Basis kontinuierlicher, reflektierender Forschung und Entwicklung Inhalte und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Waterlogic und das Waterlogic Logo sind eingetragene Marken in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist. Waterlogic International Limited ist lizenziert BioCote® und das BioCote Logo zu verwenden, welches ein eingetragenes Markenzeichen der BioCote Ltd ist.</small>		
Wasser-temperaturen:	Kalt 3-12 °C Heiß 70-87 °C Extra heiß 93 °C			
Kühlleistung:	36 Liter / Stunde			

Ihr Spezialist für Tafelwassersysteme:

TSG Tafelwassersysteme
Werkstraße 2, 28844 Weyhe

Tel. 04203/83 91 51-0
Fax. 04203/83 91 51-1

tsg@tafelwasseranlagen.info
www.tafelwasseranlagen.info

SERVICE-HOTLINE
04203/83 91 51-0
Mo.–Fr. 8:00–17:00 Uhr

Wartung für Tafelwasseranlagen.
Bundesweiter technischer 24h-Service