



CR50Aqua UTK

Kompaktes Einbaugerät
mit hoher Zapfleistung
für große Gemeinschaften



Der CR50Aqua UTK ist ein kompaktes Einbaugerät, das alle gängigen Zapfaufsätze mit gekühltem Still- oder Sodawasser versorgen kann. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Hervorragende Eigenschaften:

- ✓ Mögliche Wasseroptionen: gekühltes, karbonisiertes und stilles Trinkwasser
- ✓ Gerät mit elektronischer Eisbank und Temperatursteuerung (Kombi Steuerung)
- ✓ Kompakte Bauform ermöglicht Einbau in z.B. kleineren Küchen in Verbindung mit einem Zapfaufsatz
- ✓ Der mögliche Eisbankbetrieb erlaubt den Einsatz in Anwendungen mit kleinerem Spitzenbedarf
- ✓ Dank der integrierten Pumpe ist eine Begleitkühlung bis zum Zapfaufsatz möglich
- ✓ Empfohlen wird ein max. Abstand zum Zapfaufsatz von ca. 3-4 Metern
- ✓ Das hochwertige Edelstahlgehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer

→ Technische Informationen auf der nächsten Seite

CR50Aqua UTK

Kompaktes Einbaugerät mit hoher Zapfleistung für große Gemeinschaften



Technische Informationen

Zapfleistung (l/Std.):	ca. 120 Liter	Steuerungsart:	Elektronische Eisbank und Temperatursteuerung 0-11 °C
Kühlleistung in l/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 6 °C (14 auf 8 °C): Spitze:	48 Liter 163* Liter (unter Zuhilfenahme der Eisbank über einen Zeitraum von 120 min)	Kühlschlangen Materialart: Anzahl der Kühlschlangen: Länge der Kühlschlangen: Innendurchmesser:	Edelstahl 2 Stück 7 und 8 mm 7 mm
Eisbankgewicht:	5 kg	Maximale Außentemperatur:	32 °C
Wasserbadinhalt:	14,5 Liter	Stromversorgung Anschlussspannung: Leistungsaufnahme: Stromanschluss:	230 V / 50 Hz 300 Watt 2 m Kabel mit Eurostecker
Kältetechnik Kompressor: Kühlleistung kontinuierlich bei 5 °C Verdampfung:	6 ccm / 1/5 PS 290 kcal	Gewicht:	Netto 29 Kg Brutto 33 Kg
Python Pumpe Pumpen Art: Förderhöhe: Anschlussgröße:	Rührwerksmotor mit Pumpe 5 m 10 mm	Maße (H x L x T):	380 x 565 x 335 mm

Wasseroptionen

Best.-Nr.

	Gekühltes Stillwasser Gekühltes karbonisiertes Wasser	CR50UTK
---	--	---------

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24 °C Umgebungstemperatur, Wassereingangstemperatur von 14 °C und Getränkeausgangstemperaturen von 8 °C.

Ihr Spezialist für Tafelwassersysteme:

TSG Tafelwassersysteme
Werkstraße 2, 28844 Weyhe

Tel. 04203/83 91 51-0
Fax. 04203/83 91 51-1

tsg@tafelwasseranlagen.info
www.tafelwasseranlagen.info



SERVICE-HOTLINE
04203/83 91 51-0
Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

Wartung für Tafelwasseranlagen.
Bundesweiter technischer 24h-Service